



ズーム本体	ズーム本体合算倍率	WD
VSZ-0745	0.28x~1.8x	250.6mm ※フォーカス中心時
VSZ-0530	0.188x~1.2x	250.6mm ※フォーカス中心時

※同軸落射照明を使用時に、使用倍率によっては周辺にケラレが発生することがあります。
ズームレンズとの組合せについてはご相談願います。

△				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料	-	CHAMFER 一般面取	-	QUANTITY 個数	
△				T. A.	T. M.	TREATMENT 処理	-	FINISHING 仕上	-	-	
△						TREATMENT CONTACT 処理接点	-	DECENTRATION 偏芯	-		
△				DESIGNED	DRAWN	OVER 250 UP TO 1000	±0.3 ±0.5 ±1.0 ±0.2	ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用(機種名)	
△				Y. A.	M. Y.	OVER 63 UP TO 250	±0.2 ±0.3 ±0.6 ±0.15	UNIT (mm)	-	VSZ-04X	
△						OVER 16 UP TO 63	±0.1 ±0.2 ±0.4 ±0.1				SCALE
	DATE	EXCH NO.	REVISION 変更記事			TOLERANCES	(A) B C S	DATE	'09.12.18	DRAW NO.	ODMZ0072A1